چراغ های دفنی LED (T24)

مدل تابان

in-ground Lights

- دارای دو محفظه مجزا جهت کاربرد در داخل زمین
- بازده نوری و طول عمر بالا
- تنوع در رنگ نور، زاویه تابش نور و ولتاژ تغذیه
- درجه حفاظت مناسب جهت استفاده در زمین های بسیار مرطوب
- مجهز به شیشه مقاوم در برابر ضربه و بدنه مقاوم در برابر خوردگی

TABAN INGROUND LIGHTS T24
Visit Online

مشخصات الکتریکی و مکانیکی — SPECIFICATION

توان (W)	18	23	36
جریان ورودی نامی (A@V)	0.035	0.140	0.110
فرکانس (Hz)	50	50	50
ضریب توان (%)	0.9	0.9	0.9
ولتاژ ورودی (V)	85 - 265		
منبع نوری	SMD LED		
اعوجاج هارمونیک کل (THD)	THD ≤ 15%		
نوع مدول LED	غیر یکپارچه		
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	Class I		
درجه آب بندی (IP)	67		
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست		
جنس خارجی ترین جدار نورگذر	شیشه سکوریت		

مشخصات نوری — SPECIFICATION

توان (W)	18	23	36
شار نوری (Lm)	1440	1840	2880
بهره نوری (Lm/W)	80	80	80
شاخص نمود رنگ	75		
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه)	5SDCM		
کد نورسنجی	765/559		
کد حفظ شار نوری	9		
زاویه تابش / درجه	10,25,60		
محدوده دمای کارکرد (C°)	-20 ~ +50		
طول عمر اسمی (ساعت)	50000		

* مقادیر دمای رنگ 3000, 4000, 5000, 6500 به سفارش مشتری قابل ارائه می باشند

چراغ های خطی LED (T25)

مدل ـــها

- مصرف انرژی بسیارکم و بازده نوری بالا
- مناسب جهت روشنایی و نورپردازی بناها، محیط های خارجی و تونل ها
- درجه حفاظت بالا و ضربه پذیري مناسب جهت کاربرد در محیط هاي خارجی

Soha Wallwasher T25
Visit Online

مشخصات الکتریکی و مکانیکی — SPECIFICATION

توان (W)	24	36
جریان ورودی نامی (A@V)	0.140	0.110
فرکانس (Hz)	50	50
ضریب توان (%)	0.9	0.9
ولتاژ ورودی (V)	85 - 265	
منبع نوری	SMD LED	
اعوجاج هارمونیک کل (THD)	THD ≤ 15%	
نوع مدول LED	غیر یکپارچه	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی	Class I	
درجه آب بندی (IP)	67	
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست	
جنس خارجی ترین جدار نورگذر	شیشه سکوریت	

مشخصات نوری — SPECIFICATION

توان (W)	24	36
شار نوری (Lm)	1840	2880
بهره نوری (Lm/W)	80	80
شاخص نمود رنگ	75	
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه)	5SDCM	
کد نورسنجی	765/559	
کد حفظ شار نوری	9	
زاویه تابش / درجه	10,25,60	
محدوده دمای کارکرد (C°)	-20 ~ +50	
طول عمر اسمی (ساعت)	50000	

* مقادیر دمای رنگ 3000, 4000, 5000, 6500 به سفارش مشتری قابل ارائه می باشند